

VYSIVACE

# SERAFIL 120/2 & 200/2

11		12		13		14		15		16		17		Serafil	(Isacord)	Serafil	(Isacord)
5650	6031	0970	0660	0003	0184	0182	2002	(0015)	607	(0608)	0150	0105	776	(0101)	2260	(1102)	
6051	6011	0761	1172	0870	0124	4073	779	(0781)	504	(1902)	0124	0112	779	(0781)	504	(1902)	
5832	5912	0741	0934	0731	0151	0112	1222	(1172)	109	(2115)	0151	2674	261	(0832)	1429	(2520)	
5830	5633	0822	1123	0832	0672	3770	196	(1344)	271	(3652)	0672	3971	196	(1344)	271	(3652)	
5610	5822	0721	1061	0811	0861	0131	264	(1346)	1303	(3544)	0861	0131	264	(1346)	1303	(3544)	
5531	5833	0941	0853	0824	0776	3274	331	(0105)	827	(3554)	0776	3274	331	(0105)	827	(3554)	
5513	5933	0781	0651	0821	1874	3265	415	(1972)	909	(5422)	1874	3265	415	(1972)	909	(5422)	
5613	5934	1140	1141	0922	0152	0138	4000	(0020)	554	(5866)	0152	0138	4000	(0020)	554	(5866)	
5510	6043	0851	0842	0940	2776	4174					2776	4174					
5411	0250	0532	1133	0931	0134	0020					0134	0020					
5515	0221	0643	1032	0932	2564	5500					2564	5500					
5415	0232	0552	1115	1342	0111	5940					0111	5940					
5422	0352	0747	1322	1344	4074	6010					4074	6010					
5944	0546	0465	1311	1233	0142	0501					0142	0501					
5555	0542	6156	1312	1134	0145	1120					0145	1120					
5743	0442	0674	1334	1154	4071	1106					4071	1106					
5643	0345	0128	1526	0933	3572	1306					3572	1306					
5565	6133	1375	1543	1355	3852	1940					3852	1940					
5542	6151	0463	1565	1346	0132	1950					0132	1950					
5324	6071	0555	1366	1055	3666	*0021					3666	*0021					
5326	0453	0873	1876	0945													
5335	0454	0862	0576	0722													
5440	5866	0763	1776	0874													

Serafilfarbe = Bestellfarbnummer (Isacordfarbe) = passende Isacordfarbe  
 Serafil colour = order colour (Isacord colour) = correspondant Isacord match  
 Coloris Serafil = coloris de commande (Coloris Isacord) = coloris correspondante à Isacord  
 Colore Serafil = colore d'ordinazione (Colore Isacord) = colore corrispondente al Isacord  
 Color Serafil = color de pedido (Color Isacord) = color correspondiente al Isacord

SERAFIL 120/2 & 200/2 für kleinste Schriften und filigrane Details  
 120/2 entspricht Stickgarntärke 60, 200/2 entspricht Stärke 75.  
 SERAFIL 120/2 & 200/2 for small monogramming and filigree details  
 120/2 corresponds to ticket 60 in embroidery thread, 200/2 to ticket 75.  
 SERAFIL 120/2 & 200/2 pour les caractères fins et les détails en filigrane  
 120/2 correspond au fil à broder no. 60, 200/2 au no. 75.  
 SERAFIL 120/2 & 200/2 per scritte piccole e dettagli filigrani  
 120/2 corrisponde a un filato da ricamo del titolo 60, 200/2 a un titolo 75.  
 SERAFIL 120/2 & 200/2 para letras pequeñas y detalles de filigrana  
 120/2 corresponde al hilo de bordar no. 60, 200/2 al no. 75.

# 60: Serafil 120/2 Art.-No. 6891, 100 % Polyester (dtex 83 x 2) 5000 m  
 # 75: Serafil 200/2 Art.-No. 1319, 100 % Polyester (dtex 53 x 2) 5000 m

\*0021 ISACORD 40 Art.-No. 2914 5000 m Kingspool "Snap"

• Bei Leucht- bzw. Neonfarben ist eine bessere Lichtechtheit als Note 4 technisch nicht darstellbar.  
 • In the case of fluorescent colours and neon colours it is technically impossible to attain a fastness to light better than grade 4.  
 • Pour les couleurs néon et phosphorescentes, il n'est techniquement pas réalisable d'obtenir une stabilité à la lumière meilleure que la note 4.  
 • Con colori fluorescenti «al neon» non si può ottenere tecnicamente una resistenza alla luce che superi il valore 4.  
 • Para los colores fluorescentes y de neón es técnicamente imposible obtener una resistencia a la luz superior al grado 4.

Farbe Schwarz 0021 für den Tunnelfinisher Einsatz im Berufs- und Leasingwäschebereich. Erfüllt Anforderung hinsichtlich DIN EN ISO 105 P01, Trockenhitze-fixierbarkeit, 180°C 30 sek. Weitere Standardfarben mit hohen Echtheiten erhalten Sie auf Anfrage.  
 Colour black 0021 recommended for work wear in conjunction with industrial laundry using tunnel finish drying process. Meets the demands of DIN EN ISO 105 P01, colour fastness of dyeings to dry heat, 180°C 30 sec. Further standard colours with high colour fastness rates are available upon request.  
 Couleur noir 0021 recommandé pour les vêtements industriels et professionnels utilisant des systèmes avec tunnel de finition. Conforme aux recommandations DIN EN ISO 105 P01, solidité de teintures à la chaleur sèche, 180°C 30 sec. D'autres coloris standards à haute résistance sont disponibles sur demande.